

SÉRIE D'EXERCICES n° 1

EXERCICE 1 :

Soit le mot $x = ((acbc)^R.baca)^R$ (α^R désigne le reflet miroir de α)

- 1) Donner la chaîne de caractères à laquelle x est égal.
- 2) Quelle est la valeur de $|x|$, $|x|_a$, $|x|_b$ et $|x|_c$?
- 3) Donner un préfixe propre de x contenant au moins deux lettres 'c'.
- 4) Donner un suffixe propre de x contenant une seule lettre 'a'.

EXERCICE 2 : Soit la grammaire $G = (\{a, b, c\}, \{S, A\}, S, P)$

où P contient les règles suivantes :

$$S \rightarrow aS \mid bA \ ; \ A \rightarrow cA \mid \varepsilon$$

- 1) Déterminer si les mots $w_1 = abac$, $w_2 = aabccc$, $w_3 = cabbac$ et $w_4 = ab$ sont générés par G .
- 2) Trouver le langage généré par G (qu'on note $L(G)$).

EXERCICE 3 : Soient les grammaires $G_i = (\{a, b, c\}, \{S, A, R, T\}, S, P_i)$, ($i=1, \dots, 6$) ; où les P_i sont :

- 1) P_1 : $S \rightarrow aA \mid bB$; $A \rightarrow a \mid ab$; $B \rightarrow b \mid cb$
- 2) P_2 : $S \rightarrow bA$; $A \rightarrow aA \mid \varepsilon$
- 3) P_3 : $S \rightarrow aSc \mid A$
 $A \rightarrow bA \mid b$
- 4) P_4 : $S \rightarrow aSbS \mid \varepsilon$
- 5) P_5 : $S \rightarrow aRbc \mid abc$
 $R \rightarrow aRTb \mid aTb$; $Tb \rightarrow bT$; $Tc \rightarrow cc$
- 6) P_6 : $S \rightarrow aAb \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow aSb$
 $Ab \rightarrow \varepsilon$

I) Pour chacune des grammaires G_i ($i=1, \dots, 6$) ; donner le type de celle-ci, puis trouver le langage engendré par chacune d'elles.

II) Vérifier que G_2 n'est pas de type 1 ; mais que $L(G_2)$ est de type 1.

III) Montrer que $L(G_6)$ est de type 2 en trouvant une grammaire de type 2 qui l'engendre.

EXERCICE 4 : Pour chacun des langages suivants, donner une grammaire qui l'engendre :

- | | |
|---|---|
| a) $L_1 = \{ 0^{2n} / n \geq 0 \}$ | f) $L_6 = \{ a^m b^n a^n b^m / n \geq 1, m \geq 1 \}$ |
| b) $L_2 = \{ 0^n 1^n / n \geq 0 \}$ | g) $L_7 = \{ w \in \{a, b\}^+ / w \equiv 0[3] \}$ |
| c) $L_3 = \{ a^n b^{2n} / n \geq 0 \}$ | h) $L_8 = \{ 0^i 1^j / i \geq j \geq 0 \}$ |
| d) $L_4 = \{ a^n b^m / n \leq m \leq 2 \times n \}$ | i) $L_9 = \{ 0^i 1^j / i \neq j, i \geq 0, j \geq 0 \}$ |
| e) $L_5 = \{ 0^n w w^R 1^n / n \geq 0, w \in \{a, b\}^* \}$ | j) $L_{10} = \{ a^{2^n} / n \geq 0 \}$ |

EXERCICE 5 : Soit L un langage de type $i \in \{0, 1, 2, 3\}$. Est-il possible qu'un langage $L' \subset L$ ne soit pas de type i ?

indication : on sait que le langage $\{0^n 1^n / n \geq 0\}$ n'est pas régulier.

EXERCICE 6 : Soit le langage L défini comme suit :

$$L = \{a^{2^n} b c^{2^{m+1}} / n, m \geq 0\}.$$

- 1) Montrer que L est de type 3 en trouvant une grammaire de type 3 qui l'engendre.
- 2) Trouver une grammaire de type 2, et qui n'est pas de type 3, qui engendre L .

EXERCICE 7 : Soit le langage L défini comme suit :

$L =$ ensemble de tous les mots de $\{0, 1\}^*$ qui contiennent un nombre pair de « 1 ».

Mêmes questions, pour L , que l'exercice 6.

EXERCICE 8 : Soit la grammaire G dont les règles de production sont :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid \varepsilon \\ A &\rightarrow aAb \mid \varepsilon \\ bB &\rightarrow Bbb \\ B &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

- 1) Déterminer $L(G)$.
- 2) Construire une grammaire de type 2 équivalente à G .

EXERCICE 9 : Soit la grammaire G dont les règles de production sont :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow RD \\ R &\rightarrow aRb \mid A \\ Ab &\rightarrow bbA \\ AD &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

Mêmes questions, pour G , que l'exercice 8.

EXERCICE 10 : Soit l'alphabet terminal $\pi = \{a, (,), +, *\}$.

Soit L le langage des expressions arithmétiques construites sur l'alphabet π .

Trouver une grammaire, de type 2, pour L .

EXERCICE 11 : Ecrire une grammaire pour générer les identificateurs d'un langage comme Pascal. On considérera qu'un identificateur est valide s'il commence par une lettre alphabétique (majuscule ou minuscule) qui peut éventuellement être suivie d'une ou plusieurs lettres alphabétiques et/ou chiffres. Pour ce qui est des non terminaux de cette grammaire on pourra utiliser par exemple $\langle Id1 \rangle$, $\langle Id2 \rangle$, $\langle Id3 \rangle$, $\langle Lettre \rangle$, $\langle Chiffre \rangle$, ...